




Twist screw "A" to adjust the stop brake according to the door's weight.

Girar el tornillo "A" en el freno de tope para variar la fuerza del enganche

CHARACTERISTICS

- FUNCTION
- CAPACITY
- USE
- SLIDING

It allows the sliding of a rigid door.

50 kg.

For rigid doors.

The advanced technology employed assures a better sliding, noiselessness and reliability with the time. The rollers are made of **die-cast alloy**, with Teflon covered wheels and **ground shielded ball bearings**.

- PRACTICAL
- ADJUSTMENT

Upper sliding movement, leaving the lower section free.

The stop brake is **adjustable** according to the door's weight.



CARACTERISTICAS

- FUNCIÓN
- CAPACIDAD
- USO
- DESLIZAMIENTO

Permite deslizar una puerta rígida.

50 kg.

Para puertas rígidas.



La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silenciosidad y fiabilidad en el tiempo.

Los carros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en teflón con **cojinetes de bolas rectificadas y blindadas**.

- PRACTICIDAD
- REGULACIÓN

El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.

El freno es **regulable** según el peso de la hoja.



KIT

Art. 0500/2

Art. 0500/51



Sliding roller Pcs. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2

Art. 0400/53



Door clamp bracket Pcs. 2
Soporte anclaje puerta Pzas. 2

Art. 0400/51



Support screw for roller Pcs. 2
Tornillo de soporte carro Pzas. 2

Art. 0810/80X800



Lower guide Pcs. 1
Guiador inferior Pz. 1

Art. 0500/12



Stop brake Pcs. 2
Freno de tope Pzas. 2

Pcs. 1
Adjustment key

Pz. 1
Llave regulación.

Art. 0500/1 m. 6
Art. 0500/140 m. 1,4
Art. 0500/160 m. 1,6
Art. 0500/180 m. 1,8
Art. 0500/200 m. 2
Art. 0500/220 m. 2,2
Art. 0500/240 m. 2,4
Art. 0500/300 m. 3
Art. 0500/400 m. 4



Drilled and anodised aluminium track,
capacity 50/80 kg.
Guía en aluminio perforado y anodizado 50/80 kg.

Art. 0500/4



Side mount 50/80 kg.
Soporte de conexión lateral
50/80 kg.

CAPACITY 50 kg.
CAPACIDAD 50 kg.