

Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn werden bei Feinstschleifvorgängen eingesetzt, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpolierwerkzeugen und Tuchringen.

Bestellbeispiel:
EAN 4007220**298664**
SFP 600

Schleifpasten



Bezeichnung	EAN 4007220	Korngröße [µm]	Inhalt [g]	
SFP 90	153963	90	250	1
SFP 150	153970	150	250	1
SFP 280	153987	280	250	1
SFP 360	153994	360	250	1
SFP 600	298664	600	250	1
SFP 800	154007	800	250	1

Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z. B. Hartmetall und gehärtete Stähle. Sie werden in Verbindung mit Filzpolierkörpern oder -scheiben eingesetzt.

Die Diamantpolierpasten sind mit Wasser und Alkohol verdünnbar und lösbar. Die sehr hohe Konzentration garantiert schnelles und rationelles Arbeiten.

Lieferbare Korngrößen:

30 (grob) = P 500

15 (mittel) = P 1200

7 (fein) = P 2500

3 (sehr fein)

(P = Korngröße nach ISO 6344)


Anwendungsempfehlungen:

- Beim Einsatz von Diamantpolierpasten zu Beginn die grösste Paste einsetzen
- Sind sehr starke Oberflächenverbesserungen erforderlich, sind mehrere Korngrößen, feiner werdend, hintereinander und nach guten Zwischenreinigungen zu verwenden
- Es ist darauf zu achten, dass beim Wechsel der Korngröße ein neuer, sauberer Tragkörper (z. B. Filzstift, Filzscheibe) verwendet wird

Bestellhinweis:

Die Korngrößen sind in µm angegeben.

Diamantpolierpasten



Bezeichnung	EAN 4007220	Korngröße [µm]	Farbe der Verschlußkappe	Inhalt [g]	
DPP 30-5	294543	30	braun	5	1
DPP 30-20	535981	30	braun	20	1
DPP 15-5	294536	15	blau	5	1
DPP 15-20	535998	15	blau	20	1
DPP 7-5	294505	7	rot	5	1
DPP 7-20	536001	7	rot	20	1
DPP 3-5	294499	3	grün	5	1
DPP 3-20	536018	3	grün	20	1

Die Verdünnung wird eingesetzt, um bei Polierarbeiten die Schmierschicht zwischen Tragkörper und Werkstück konstant zu halten.

Anwendungsempfehlungen:

- Verdünnung äußerst sparsam einsetzen. Eine zu starke Zugabe der Spezialverdünnung spült die Diamanten aus und vermindert die Polierleistung.


Spezialverdünnung für Diamantpolierpasten



Bezeichnung	*	EAN 4007220	Inhalt [ml]	
PSP 125	*	294550	125	1

* Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte nicht möglich.

Polierpasten-Riegel



PFERD bietet fünf verschiedene Polierpasten-Riegel an, die mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet sind, um sie einfach dem entsprechenden Verwendungszweck zuordnen zu können. Die Bedeutung der Farben können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpäckung verfügbar.

Bestellbeispiel:

EAN 4007220**294574**

G-PP 2 VP MS

Erläuterung Bestellbeispiel:

G = Großpack
PP = Polierpaste in Riegelform
2 = Nummerierung
VP = Ausführung Vorpolutur
MS = Aluminium + Messing

Bezeichnung	EAN 4007220	Ausführung	Farbe	Verwendung für	Inhalt [g]	Abmessung B x H x L [mm]	
G-PP 1 VP Fe	294567	Vorpolutur	grün	Stahl + INOX	1.100	70 x 50 x 140	1
G-PP 2 VP MS	294574	Vorpolutur	grau	Aluminium + Messing	1.300	70 x 50 x 140	1
G-PP 3 VP NE	294581	Vorpolutur	braun	Buntmetalle	1.150	70 x 50 x 140	1
G-PP 4 HGP	294598	Hochglanzpolitur	rosa	alle Metalle	1.150	70 x 50 x 140	1
G-PP 5 HGP K	294604	Hochglanzpolitur	beige	Kunststoffe	1.100	70 x 50 x 140	1
K-PP 1 VP FE	955666	Vorpolutur	grün	Stahl + INOX	108	25 x 30 x 90	1
K-PP 2 VP MS	955673	Vorpolutur	grau	Aluminium + Messing	142	25 x 30 x 90	1
K-PP 3 VP NE	955680	Vorpolutur	braun	Buntmetalle	111	25 x 30 x 90	1
K-PP 4 HGP	955697	Hochglanzpolitur	rosa	alle Metalle	132	25 x 30 x 90	1
K-PP 5 HGP K	955703	Hochglanzpolitur	beige	Kunststoffe	104	25 x 30 x 90	1

Schleiföle

Schleiföle



Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet.

PFERD bietet drei Ausführungen an:

- Ausführung Fe für Stahl: Bewirkt Schutz vor Korrosion
- Ausführung NE für Buntmetalle und Edelstahl (INOX): Verhindert störende Flecken auf dem Werkstück, insbesondere auf Edelstahloberflächen
- Ausführung ALU für Aluminium: Verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges

Vorteile:

- Höhere Standzeit der Werkzeuge
- Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung
- Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag
- Bessere Oberfläche

Bestellbeispiel:

EAN 4007220**294451**

411/1 NE

Bezeichnung	*	EAN 4007220	Verwendung für	Inhalt [ml]	
Spraydose					
410 Fe	*	147597	Stahl	400	1
411 NE	*	147603	Buntmetalle, INOX	400	1
412 ALU	*	791332	Aluminium	400	1
Kanister 1 l					
410/1 Fe	-	294444	Stahl	1.000	1
411/1 NE	-	294451	Buntmetalle, INOX	1.000	1
412/1 ALU	-	791349	Aluminium	1.000	1
Kanister 5 l					
410/5 Fe	-	294468	Stahl	5.000	1
411/5 NE	-	294475	Buntmetalle, INOX	5.000	1
412/5 ALU	-	791356	Aluminium	5.000	1

* Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte nicht möglich.

Gedruckt in Deutschland.

Technische Änderungen vorbehalten.

01/2014

830 004

