

88188


HW-BETONBOHRER DIN ISO 5468

CARBIDE CONCRETE DRILL DIN ISO 5468

FORETS BÉTON PROFESSIONNELS DIN ISO 5468

(DE) Ausführung: Hochleistungsbohrer Profi Beton für den Einsatz in Schagbohrmaschinen und Bohrhammern. Für schnelle und saubere Bohrungen. Zylinderschaft. Anschlag: 130°.

Verwendung:

Geeignet für:

- Gips
- Stein
- Beton
- Ziegel
- Marmor und Granit
- Fliesen und Keramik

(EN) Characteristics: High performance Pro concrete for use in impact drilling machines and hammer drills. For quick and clean bores. Straight shank. Edge sharpening angle: 130°

Usage:

Suitable for:

- gypsum
- stone
- concrete
- clay bricks
- marble and granite
- tiles and ceramics

(FR) Caractéristiques: Foret béton professionnel à plaquette carbure. Utilisable avec une perceuse à percussion ou un marteau perforateur. Pour un perçage particulièrement propre et rapide. Queue cylindrique. Angle du taillant à 130°.

Utilisation:

Pour le perçage de :

- Plâtre
- Brique
- Pierre
- Béton
- Granit et marbre
- Carrelage et céramique

D	NL	GL	S	EAN-CODE	ART.NR.
3	30	60	zyl.	9002696043713	8818803001
4	40	75	zyl.	9002696043720	8818804001
5	45	85	zyl.	9002696043737	8818805001
6	60	100	zyl.	9002696043744	8818806001
6,50	60	100	zyl.	9002696171591	8818806501
7	60	100	zyl.	9002696043751	8818807001
8	70	120	zyl.	9002696043768	8818808001
10	70	120	zyl.	9002696043782	8818810001
12	90	150	10	9002696043805	8818812001
14	90	150	10	9002696172987	8818813001
14	90	150	10	9002696048916	8818814001
15	100	160	13	9002696171607	8818815001
16	100	160	13	9002696172994	8818816001
18	100	160	13	9002696171614	8818818001
20	100	160	13	9002696139195	8818820001